



ООО «ТПК «Лидер»

www.tpklider.ru

ANDCARB CT -3

Производитель	Нигде/Турция		
Технические характеристики продукта	Натуральный, ультратонкий карбонат кальция, произведенный с высокой степенью чистоты и белизны. Дополнительно обработан стеариновой кислотой, не содержит этиловый спирт.		
Химические свойства	CaCO ₃	>99,55 %	
	MgO ₃	<0,25 %	
	Fe ₂ O ₃	<0,05 %	
	Al ₂ O ₃	<0,03 %	
	SiO ₃	<0,01 %	
	Нерастворимое содержание в HCL	<0,01 %	
Физические свойства	Плотность		2,7 гр/см ³
	Рефрактивный индекс		1,5
	Твердость		3 Моос
	Светлость	L* (ASTM E-313) Elrepho 450X мин.	98%
	Яркость	(Ry, DIN 53163) Elrepho 450X мин.	96%
	Индекс желтизны	(DIN 6167)	1,8
	Влагоёмкость с завода	(ISO 787-2) мах.	0,3%
	pH	(ISO 787-9)	9
	Упакованная насыпная плотность	(ISO 787-11)	1,2 гр/мл
	Масляная абсорбция	(ISO 787-5)	16 гр/100 гр
	Поглощаемость диоктилфталата	(ISO 787-5)	30 гр/100 гр
Остаток 45 µm на сите	(ISO 787-7) мах.	0,1%	
Распределение частиц по размерам	*Сухой анализ		**Влажный анализ
* MICROMETRICS Sedigraph II 5100	Средний размер частиц d50	2,6 µm	2,9-3,2 µm
	Усеченный верх частиц мах. d97	12 µm	15 µm
	Частица мин. <2 µm	30%	30 %
** MALVERN® Mastersizer S2000			
Применение	Двери ПВХ, оконный профиль, сайдинг, кабель канал, ЛКМ		
Упаковка	25 (+- 2%) кг крафт-бумажные мешки , упакованные в биг- беги массой 1 375 кг		
ООО "ТПК"Лидер"350033, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Ставропольская, дом 14,корп. Б/2тел.: 8(861)257-14-42, 43, факс: 8(861)257-14-44			